

Batiroc U_{2s}P₃



V 23/03/18

PRODUIT CERTIFIE QB – UPEC.A+

Classement UPEC		U _{2s} P ₃ E _{2/3} C ₂
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔL 20 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe A
N° Certificat QB UPEC.A+	NF 189	353-002.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance électrique	EN 1081	10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique	ISO 8302	0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)

Le produit Batiroc répond aux exigences de la norme EN 651

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 31
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,20 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	2650 g/m ²
Largeur	EN 426	2 - 3* - 4m
Longueur standard	EN 426	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 136 - 204* - 272 kg
Groupe d'abrasion	ISO 11638	Typ I
Protection de surface		HyperGuard+
Traitement fong-bacteriostatique		Sanitec
Poinçonnement rémanent: exigence Valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm 0,11 – 0,12 mm
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,05% (≤ 0,40% norme)
Pollution intérieure		A+
Résistance à la lumière	ISO 105B02	6-7
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon
Soudage thermique		Cordons de soudure sur demande
Soudage à froid	Invisiweld	Adapté
Durée de la garantie		5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal

DESCRIPTIF

Le revêtement de sol PVC « Batiroc » de la gamme Itec® est disponible en lés de 2-3*-4m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,30 mm (groupe T d'abrasion) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,20mm pour un poids total de 2650 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (20 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,11-0,12mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U_{2s}P₃E_{2/3}C₂, et bénéficie d'un classement Européen 23-31. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

(*) disponible selon les coloris

